



COLOREVOLUTION

Colori da Vivere

PREPARAZIONE

Preparazione parete: Preparare la parete ove necessario con isolante acrilico all'acqua, applicare a rullo o a pennello il PRIMER Colori da Vivere e se necessario diluire fino al 10% con acqua.

Resa media 10 mq/litro

Preparazione colore: Prendere il cup color scelto e dopo averlo ben miscelato, versare la quantità di colore necessaria in una delle BASI Colori da Vivere mescolando con cura e a mano fino ad ottenere un colore uniforme. Non usare agitatori meccanici.

APPLICAZIONE

Applicazione effetto Impression: Questo effetto si può ottenere utilizzando le BASI Colori da Vivere – **TERRA, SOLE e LUNA**. Prendere il guanto e bagnare la superficie con tanto prodotto, iniziare l'applicazione accarezzando la parete dall'alto verso il basso con movimenti casuali, negli angoli aiutarsi con un pennello. Quando il prodotto incomincia a diminuire caricare nuovamente il guanto e continuare accarezzando la parete. Il prodotto si presenterà leggermente rugoso e bagnato e dopo circa 20-25 minuti la superficie inizia ad asciugare a questo punto procediamo con l'invecchiamento. Con il guanto scarico accarezziamo dolcemente e nuovamente la parete, uniformando i contrasti e le variegature, creando profondità e ammorbidendone la screziatura. Per migliorare la lucentezza delle BASI SOLE e LUNA, si consiglia ove necessario a parete asciutta di carteggiare o schiacciare con una spatola in plastica la parete.

Resa media: 8 mq/litro

Applicazione effetto Velato: Questo effetto si può ottenere utilizzando le BASE Colori da Vivere – **TERRA**. Prendere il guanto e bagnare la superficie con poco prodotto, iniziare l'applicazione dall'alto verso il basso distribuendo il prodotto con una lieve pressione e con movimenti casuali andando a velare il colore a proprio piacimento. Sfumare sempre l'applicazione nei punti ove ci si raccorda facendo attenzione ai punti di ripresa. Continuare l'applicazione fino al completamento della parete. Se vogliamo aumentare il contrasto applicare nuovamente a parete asciutta. Negli angoli aiutarsi ove necessario con un pennello.

Resa media 16 mq/litro

Applicazione VENERE: Colori da vivere VENERE si può applicare a guanto o a pennello a seconda dell'effetto desiderato. Dopo aver preparato la parete applicare una prima mano del prodotto con movimenti irregolari ed incrociati fino al completamento della parete. A parete asciutta dopo 4-6 ore applicare nuovamente il prodotto con il guanto o il pennello continuando ad applicarlo con movimenti irregolari, secondo l'effetto voluto coprendo in modo uniforme tutta la parete, creando un effetto metallizzato dai contrasti satinati .

Resa media 9 mq/litro (2 mani)

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRIMER – Fondo acrilico all'acqua per interni, non contiene solventi. Proteggere il prodotto dal gelo e da temperature superiori ai 40°. Applicare a rullo o pennello, diluire se necessario fino al 10% con acqua. Essiccazione al tatto 3-6 ore completa 7-10 giorni. Confezioni da 2,5 litri e 5 litri. **Resa media 10 mq/litro.** VOC: max30 g/l (max consentito 50g/l 2007 – 30g/litro 2010 – cat A/g)

CUP COLOR – Colorante a base di ossidi e terre. Proteggere il prodotto dal gelo e da temperature superiori ai 40°, mescolare prima dell'uso. Confezione da 100 ml. VOC: max20 g/l (max consentito 300g/l 2007 – 200g/l 2010 – cat A/l)

TERRA – SOLE – LUNA - Finitura acrilica all'acqua per interni, spugnabile e traspirante, non contiene solventi. Proteggere il prodotto dal gelo e da temperature superiori ai 40°. Applicare a guanto, non diluire pronta all'uso. Essiccazione al tatto 4-8 ore completa 10-15 giorni. Confezioni da 1 litro, 2,5 litri e 5 litri. **Resa media (vedi tipo applicazione).** VOC: max50g/l (max consentito 300g/l 2007 – 200g/l 2010 – cat A/l)

VENERE – Finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile e coprente dall'effetto metallizzato, non contiene solventi. Proteggere il prodotto dal gelo e da temperature superiori ai 40°. Applicare due mani a pennello o guanto secondo effetto desiderato. Essiccazione al tatto 4-6 ore completa 10-15 giorni. Confezioni da 1 litro, 2,5 litri e 5 litri. **Resa media 9 mq/litro (2 mani)** VOC: max50 g/l (max consentito 300g/l 2007 – 200g/l 2010 – cat A/l)

COLOREVOLUTION S.r.l.

Sede legale: via L. Settembrini, 52 - 20124 Milano (MI)

Sede operativa: via Locatelli, 38 - 20054 Nova Milanese (MI)

tel. +39.0362.459317 fax. +39.0362.452387

Cap. soc. €. 50.000,00 i.v. Iscrizione C.C. Milano / Cod. Fisc. / Part. IVA IT 04898240967

info@colorevolution.it - colorevolution.it