



Gennaio 2008 - La presente Scheda di Sicurezza sostituisce tutte le edizioni precedenti
Conforme alla direttiva CEE 91/155 (DM28/01/92)

SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO art. PR 02501 – 05001

Colori da Vivere PRIMER

1 Identificazione del prodotto e del produttore

- 1.1 Denominazione commerciale: **COLORI DA VIVERE PRIMER**
- 1.2 Utilizzazione della sostanza: preparato
- 1.3 Descrizione/Utilizzo: primer
- 1.4 Produttore: COLOREVOLUTION srl Via Locatelli 38 – 20054 Nova Milanese (MI)

2 Composizione / Informazione sugli ingredienti

- 2.1 Nessuno dei componenti del prodotto presenta caratteristiche di pericolosità note

3 Identificazione dei pericoli

- 3.1 Inalazione: NR
- 3.2 Contatto con occhi: NR
- 3.3 Contatto con la pelle: NR

4 Interventi di primo soccorso

- 4.1 Inalazione: portare il soggetto all'aria aperta, se la respirazione è difficoltosa consultare il medico
- 4.2 Occhi: lavare immediatamente con acqua pulita per almeno 15 minuti, in caso di irritazione persistente consultare il medico.
- 4.3 Pelle: lavare con acqua pulita, evitare il contatto persistente
- 4.4 Ingestione: consultare immediatamente il medico, indurre al vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico

5 Misure antincendio

- 5.1 Raffreddare i contenitori per la decompressione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

- 6.1 Protezione personale: evitare il contatto prolungato col prodotto, in caso di contaminazione vedi punto 4. I pavimenti cosparsi di prodotto possono essere scivolosi.
- 6.2 Procedure: Raccogliere la maggior parte del prodotto solido con mezzi meccanici. Evitare la formazione di polveri spruzzando il prodotto con acqua, contenere il materiale versato con sabbia o segatura od altro materiale assorbente che dovrà successivamente essere smaltito secondo le procedure di legge in discariche autorizzate. Evitare che il prodotto percoli in fogne, corsi d'acqua o acque libere; in tal caso avvisare immediatamente la Polizia o i Vigili del Fuoco

7 Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Procedure per lo stoccaggio: stoccare il prodotto tra +4° e +40°C. in luogo ben asciutto e ventilato lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
- 7.2 Procedure per la manipolazione: ND.

8 Protezione Personale / Controllo dell'esposizione

- 8.1 Protezione delle vie respiratorie: NR
- 8.2 Protezione degli occhi: NR
- 8.3 Protezione alla pelle: NR
- 8.4 Altri mezzi protettivi: NR

9 Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1 Aspetto: liquido pastoso

COLOREVOLUTION S.r.l.

Sede legale: via L. Settembrini ,52 - 20124 Milano (MI)

Sede operativa: via Locatelli, 38 - 20054 Nova Milanese (MI)

tel. +39.0362.459317 fax. +39.0362.452387

Cap. soc. €. 50.000,00 i.v. Iscrizione C.C. Milano / Cod. Fisc. / Part. IVA IT 04898240967

info@colorevolution.it - colorevolution.it

- 9.2 Stato fisico: liquido
- 9.3 Solubilità: parziale
- 9.4 Colore: bianco
- 9.5 Odore: lieve odore
- 9.6 VOC: max 30g/l (max consentito 50g/l 2007 - 30g/l 2010 - cat A/g)
- 9.7 Viscosità: Brookfield 15000 - 200000 cps
- 9.8 Densità dei vapori: ND
- 9.9 Velocità dei vapori: ND
- 9.10 Proprietà comburenti: ND
- 9.11 Coefficiente di ripartizione / n-ottanolo / acqua: ND
- 9.12 PH: 9,00
- 9.13 Punto di ebollizione: ND
- 9.14 Punto di infiammabilità: ND
- 9.15 Proprietà esplosive: ND
- 9.16 Tensione di vapore: ND
- 9.17 Peso Specifico: 1,55 - 1,60 Kg/l

10 Stabilità e reattività

- 10.1 Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decompressione termica o in caso d'incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi alla salute.
2-BUTIOSSIETANOLO: può formare perossidi esplosivi; reagisce con i metalli leggeri tipo alluminio

11 Informazioni tossicologiche

- 11.1 Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione.
 - 11.1.1 BIOSSIDO DI TITANIO: oral LD50(mg/kg) > 10000 (RAT)
 - 11.1.2 2-BUTIOSSETANOLO: oral LD50 (mg/kg) 470 (RAT); dermal LD50 (mg/kg) 220 (RABBIT); inhalation LC50 (RAT) 2,21 mg/l/4h
 - 11.1.3 CALCIO CARBONATO: oral LD50 (mg/kg) 6450 (RAT)

12 Informazioni ecologiche

- 12.1 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

13 Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Classificazione del rifiuto: il prodotto essiccato è classificabile secondo le norme vigenti
- 13.2 Procedura: smaltire gli avanzi di cantiere secondo le norme vigenti, in discariche autorizzate

14 Informazioni sul trasporto

- 14.1 Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) , su ferrovia (RIS), via mare (IMGD Code) e via aerea (IATA)

15 Informazione sulla normativa

- 15.1 Simboli di pericolo: nessuno
- 15.2 Frasi di rischio (R): nessuna
- 15.3 Consigli di prudenza (S): nessuno
- 15.4 Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

16 Altre informazioni

- 16.1 Bibliografia generale:
Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico)

COLOREVOLUTION S.r.l.

Sede legale: via L. Settembrini ,52 - 20124 Milano (MI)

Sede operativa: via Locatelli, 38 - 20054 Nova Milanese (MI)

tel. +39.0362.459317 fax. +39.0362.452387

Cap. soc. €. 50.000,00 i.v. Iscrizione C.C. Milano / Cod. Fisc. / Part. IVA IT 04898240967

info@colorevolution.it - colorevolution.it



Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche
The Merck Index Ed. 10
Handing Chemical Safety
Niosh – Registry of Toxic Effect of Chemical Substance
INRS – Fiche Toxicologique
Patty – Industrial Hygiene and Toxicology
N.I. Sax – Dangerous properties of Industrial Materials – 7 Ed. 1989

16.2 Per le altre informazioni sul prodotto contattare: Colorevolution srl Tel +39 0362 459317

Abbreviazioni: ND = non determinato; NA = non applicabile; NR = non rilevante.

Nota: le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono riferite solo al prodotto specifico menzionato; da non usarsi per scopi diversi da quelli indicati nella presente scheda. COLOREVOLUTION srl – peraltro non si assume responsabilità per usi impropri e/o diversi del prodotto e che tali informazioni siano accurate ed attendibili al momento dell'emissione di questa scheda di sicurezza perché basata sulle attuali conoscenze fornite dal D.L. 03/65 e dalle DIRETTIVE DI LEGGE 1999/45CE, 2001/58CE, 2001/60CE. Tuttavia COLOREVOLUTION srl, raccomanda a coloro i quali ricevono questa scheda di sicurezza di conformarsi alle norme di igiene, protezione personale ed ambientale previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendersi come descrizione delle caratteristiche del prodotto al fine della sicurezza e non sono da considerarsi garanzia delle proprietà del prodotto stesso.

COLOREVOLUTION S.r.l.

Sede legale: via L. Settembrini ,52 - 20124 Milano (MI)

Sede operativa: via Locatelli, 38 - 20054 Nova Milanese (MI)

tel. +39.0362.459317 fax. +39.0362.452387

Cap. soc. €. 50.000,00 i.v. Iscrizione C.C. Milano / Cod. Fisc. / Part. IVA IT 04898240967

info@colorevolution.it - colorevolution.it